


2007




2019




Programowanie dla iOS

Narzędzia programistyczne


- Xcode
- języki:
 - ObjectiveC
 - Swift



Simulator



iPhone XS - 12.1



iPad Pro (11-inch) - 12.1

Wprowadzenie do Objective-C

Historia

- rozszerzenie składni C o elementy obiektywne
- powstał na początku lat 80-tych
- zainspirowany SmallTalk'iem
- wstecznie kompatybilny z C

Historia

- Next wykupił licencję na Objective-C, który został językiem programowania systemu NextStep
- Next został wykupiony przez Apple, a NextStep stał się podstawą Mac OS X, czyli dzisiejszego macOS

Objective-C

- składnia nieobiektoowa zgodna z C
- składnia obiektoowa pochodząca ze SmallTalk
- Przesyłanie komunikatów, a nie wywoływanie metod
- Obsługa wyjątków

Objective-C

- dziedziczenie tylko pojedyncze
- zamiast interfejsów protokoły
- kategorie - podobne jak metody rozszerzające w .Net
- zarządzanie pamięcią:
 - zliczanie referencji

Objective-C

- słowa kluczowe zaczynają się od @
- programując dla iOS i macOS wszystkie klasy dziedziczą po NSObject
- podobnie jak w C:
 - pliki nagłówkowe *.h
 - pliki implementacyjne *.m
- sugerowana notacja wielbłądzia (camel)
setTableViewCellValue



Plik nagłówkowy

```
#import <Foundation/Foundation.h>
@interface Person:NSObject
{
    // pola
    NSString *name;
    int age;
}

// deklaracja metod
- (NSString *)name;
- (void)setName:(NSString *)value;

- (int)age;
- (void)setAge:(int)age;

- (BOOL)canLegallyVote;
- (void)castBallot;
@end
```

Atrybuty/pola

Operacje/metody

Kolejność zawsze taka sama



Plik implementacyjny

```
#import "person.h"

@implementation Person

- (int)age {
    return age;
}

-(void)setAge:(int)value {
    age = value;
}

-(BOOL)canLegallyVote {
    return ([self age] >=18);
}

-(void)castBallot {
    if ([self canLegallyVote]) {
    }
    else
    {
    }
}

@end
```

- Wszystkie metody z pliku nagłówkowego są publiczne
- - przed metodą oznacza, że jest to metoda instancji klasy
- + oznacza metodę klasy (metoda statyczna)
- metody prywatne można dopisać w pliku .m

Metoda

```
-(void)parseDescription:(NSString*)description;
```

- w nawiasach na początku typ metody, np. (void)
- nazwa metody
- argumenty oddzielone : i oznaczone etykietami oraz typem, np.:
argument z etykietą description typu wskaźnik na NSString

Przesłanie komunikatu

- czyli wywołanie metody
- [adresat komunikat]
- adresatem może być obiekt lub klasa
- z argumentem
- i kilkoma

```
[self loadData];
```

```
[cur parseDescription:currentDescription];
```

```
[super setSelected:selected animated:animated];
```


Własności

- ważną rolę odgrywają własności (properties)
- ukryte metody setter i getter
- w przykładzie równoważne metodom code do pobrania danych i setCode do podstawienia
- składnia kropkowa

```
cur.category=cat;
```

```
@interface Currency : NSObject
@property NSString *code;
@property float rate;
@property float basicRate;
@property float change;
@property NSString* category;
```


Selektory

- wskaźniki do metod
- umożliwia dynamiczne wywoływanie metod

```
[self performSelector:@selector(updateTableView) withObject:nil];
```


Dziedziczenie

- tylko pojedyncze
- klasa może implementować wiele protokołów
- wszystkie metody są wirtualne

```
@interface AppDelegate : UIResponder <UIApplicationDelegate>
```


Zarządzanie pamięcią


- nie ma Garbage collection (był w Mac OS X)
- wykorzystywany ARC (od iOS 5)
- `[[object alloc] init];` //konstruktor

Okno i widok

- Aplikacja jest tworzona za pomocą delegacji
- Każda aplikacja ma tylko jedno okno (Window)
- Elementy na ekranie umieszczone są w widokach (View), może ich być wiele
- Niektóre widoki mogą się obracać

Hello World 2008

- Tworzymy nowy projekt w Xcode
- Window-Based Application



Kod aplikacji

```
#import <UIKit/UIKit.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

    NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
    int retVal = UIApplicationMain(argc, argv, nil, nil);
    [pool release];
    return retVal;
}
```


Kod delegacji

- Deklaracja

```
#import <UIKit/UIKit.h>

@class HelloWorldViewController;

@interface HelloWorldAppDelegate : NSObject <UIApplicationDelegate> {
    IBOutlet UIWindow *window;
}

@property (nonatomic, retain) UIWindow *window;

@end
```


Kod delegacji

- Implementacja

```
#import "helloworldxcAppDelegate.h"

@implementation helloworldxcAppDelegate

@synthesize window;

- (void)applicationDidFinishLaunching:(UIApplication *)application {

    [window setBackgroundColor:[UIColor redColor]];

    CGRect textFieldFrame = CGRectMake(50, 50, 150, 40);
    UILabel *label = [[UILabel alloc] initWithFrame:textFieldFrame];

    label.textColor = [UIColor whiteColor];
    label.backgroundColor = [UIColor redColor];
    label.shadowColor = [UIColor blackColor];
    label.font = [UIFont systemFontOfSize:24];
    label.text = @"Hello, World!";

    [window addSubview:label];
    [window makeKeyAndVisible];


    [label release];

}

- (void)dealloc {
    [window release];
    [super dealloc];
}

@end
```



Efekt



Storyboarding


Storyboarding

- Scenorys
- Nowe podejście do projektowania widoków w Xcode 4.2




Projekt

- Tworzymy nowy projekt typu Single View Application



Opcje projektu

Choose options for your new project:



Product Name

Company Identifier

Bundle Identifier

Class Prefix


Device Family

☒ Use Storyboard


☒ Use Automatic Reference Counting

☐ Include Unit Tests


Widok projektu




Edytor




Projekt startowego widoku




Dodajemy nowy ViewController




Dwa widoki



Projekt widoków




Edycja przejścia (segue)




Przeciągamy z Ctrl na kolejny widok

Zdefiniowane przejście




Dwa przejścia




Klasa kontrolera



- Dodajemy klasę kontrolera dla drugiego widoku



Klasa kontrolera



Klasa kontrolera



Storyboarding

- Można pisać własne klasy kontrolujące przejścia
- Za przejścia mogą być odpowiedzialne różne kontrolery widoku
- Są zdarzenia związane z przejściami
- Przejścia można wywoływać programowo

TTRules



Ticket to Ride


- Gra planszowa Alana R. Moon'a wydana w 2004 r.
- Zasady są proste, ale ... można grać na ~28 sposobów



TTRules

- Aplikacja podsumowująca zasady gry w różnych wariantach
- Nawigacja oparta na tabelach
- Zasady zapisane w HTML
- Konfigurowalna dynamicznie
- Wersja tylko iPhone

Widok wyboru mapy



Konfiguracja

- Dane o mapach wczytywane są ze słownika PLIST
- Podobnie dane o ikonkach

Key	Type	Value
▼ Root	+ Dictionary ↕ (9 items)	
USA	String	ttr
Europe	String	tte
India	String	tti
Asia	String	ttla
Deutschland	String	ttm
Nordic Countries	String	tts
Heart of Africa	String	tta
Netherlands	+ - String	ttn
Switzerland	String	ttsw

Key	Type	Value
▼ Root	Dictionary	(10 items)
▼ Maps	Array	(9 items)
▼ Item 0	Dictionary	(1 item)
Name	String	USA
▼ Item 1	Dictionary	(1 item)
Name	String	Europe
▼ Item 2	Dictionary	(1 item)
Name	String	India
▼ Item 3	Dictionary	(1 item)
Name	String	Switzerland
▼ Item 4	Dictionary	(1 item)
Name	String	Asia
▼ Item 5	Dictionary	(1 item)
Name	+ - String ↕	Deutschland
▼ Item 6	Dictionary	(1 item)
Name	String	Nordic Countries
▼ Item 7	Dictionary	(1 item)
Name	String	Heart of Africa
▼ Item 8	Dictionary	(1 item)
Name	String	Netherlands
▼ USA	Array	(4 items)
▼ Item 0	Dictionary	(2 items)
Name	String	Classic
File	String	ttr
▼ Item 1	Dictionary	(2 items)
Name	String	1910 Classic
File	String	ttr1910c
▼ Item 2	Dictionary	(2 items)
Name	String	1910 Mega
File	String	ttr1910m
▼ Item 3	Dictionary	(2 items)
Name	String	1910 Big Cities
File	String	ttr1910bc
► Europe	Array	(4 items)
► India	Array	(1 item)
► Switzerland	Array	(1 item)
► Heart of Africa	Array	(1 item)
► Asia	Array	(2 items)
► Netherlands	Array	(1 item)
► Deutschland	Array	(2 items)
► Nordic Countries	Array	(1 item)

Kontroler widoku map

- Plik nagłówkowy

```
//  
// MapTableViewController.h  
// TTRules  
//  
// Created by Bartłomiej Prędkie on 08.09.2014.  
// Copyright (c) 2014 Bartłomiej Prędkie. All rights reserved.  
//  
  
#import <UIKit/UIKit.h>  
#import "VersionTableViewController.h"  
  
@interface MapTableViewController : UITableViewController  
{  
    NSString* mapKey;  
    VersionTableViewController *nextView;  
    NSDictionary* dict;  
    NSDictionary* icons;  
    NSMutableDictionary* maps;  
}  
  
@property (strong, nonatomic) NSArray *mapArray;  
  
@end
```



```

//
// MapTableViewController.m
// TTRules
//
// Created by Bartłomiej Prędkie on 08.09.2014.
// Copyright (c) 2014 Bartłomiej Prędkie. All rights reserved.
//

#import "MapTableViewController.h"
#import "MapTableViewCell.h"
#import "VersionTableViewController.h"

@interface MapTableViewController ()

@end

@implementation MapTableViewController

- (id)initWithStyle:(UITableViewStyle)style
{
    self = [super initWithStyle:style];
    if (self) {
        // Custom initialization
    }
    return self;
}

- (void)viewDidLoad
{
    [super viewDidLoad];

    // Uncomment the following line to preserve selection between presentations.
    // self.clearsSelectionOnViewWillAppear = NO;
    //self.automaticallyAdjustsScrollViewInsets = NO;
    // Uncomment the following line to display an Edit button in the navigation bar for this view controller.
    // self.navigationItem.rightBarButtonItem = self.editButtonItem;
    NSString *plistCatPath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"maps" ofType:@"plist"];
    dict = [[NSDictionary alloc] initWithContentsOfFile:plistCatPath];

    self.mapArray = dict[@"Maps"];
    self.navigationItem.title=@"Select map";

    plistCatPath=[[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"Icons" ofType:@"plist"];
    icons=[[NSDictionary alloc] initWithContentsOfFile:plistCatPath];

    maps=[[NSMutableDictionary alloc] init];

    for (int i=0; i<_mapArray.count; i++) {
        NSString* map=self.mapArray[i][@"Name"];
        NSDictionary* mapVersions=dict[map];
        maps[map]=[NSNumber numberWithInt:mapVersions.count];
    }
}

```



```

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

#pragma mark - Table view data source

- (NSString *)tableView:(UITableView *)tableView
titleForHeaderInSection:(NSInteger)section
{
    switch (section)
    {
        case 0:
            return @"Official maps";
        case 1:
            return @"";
        default:
            return @"";
    }
}

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView
{
    // Return the number of sections.
    return 1;
}

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
{
    // Return the number of rows in the section.
    switch (section) {
        case 0:
            return [self.mapArray count];
        case 1:
            return 1;
        default:
            return 0;
    }
}

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
    MapTableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:@"mapCell" forIndexPath:indexPath];
    NSString* map=self.mapArray[indexPath.row][@"Name"];

    cell.lblMapName.text=map;
    cell.key=map;
    NSString* imageName=icons[cell.key];
    NSString *imagePath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:imageName ofType:@"png"];
    UIImage* img=[UIImage imageWithContentsOfFile:imagePath];
    cell.imgIcon.image=img;
    return cell;
}

```



```

#pragma mark - Navigation

-(void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
    MapTableViewCell *selectedCell=(MapTableViewCell *)[tableView cellForRowAtIndexPath:indexPath];
    nextView.key=selectedCell.key;
    mapKey=selectedCell.key;
    if ([maps[mapKey] intValue]==1)
    {
        [self performSegueWithIdentifier:@"GoToRules" sender:nil];
    }
    else
    {
        [self performSegueWithIdentifier:@"GoToVersion" sender:nil];
    }
}

// In a storyboard-based application, you will often want to do a little preparation before navigation
-(void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender
{
    if ([segue.identifier isEqual:@"GoToRules"])
    {
        RulesViewController* rulesView=(RulesViewController *)[segue destinationViewController];
        NSArray* mapVersions=dict[mapKey];
        NSString* filename=mapVersions[0][@"File"];
        rulesView.fileName=filename;
    }
    else
    {
        nextView=(VersionTableViewController *)[segue destinationViewController];
        nextView.key=mapKey;
    }
}

```


Komórka tabeli

- plik nagłówkowy

```
//  
// MapTableViewCell.h  
// TTRules  
//  
// Created by Bartłomiej Prędko on 08.09.2014.  
// Copyright (c) 2014 Bartłomiej Prędko. All rights reserved.  
//  
  
#import <UIKit/UIKit.h>  
  
@interface MapTableViewCell : UITableViewCell  
@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *lblMapName;  
  
@property (weak, nonatomic) IBOutlet UIImageView *imgIcon;  
@property (strong, nonatomic) NSString *key;  
@end
```


Komórka tabeli

- Plik implementacyjny

```
//  
// MapTableViewCell.m  
// TTRules  
//  
// Created by Bartłomiej Prędkie on 08.09.2014.  
// Copyright (c) 2014 Bartłomiej Prędkie. All rights reserved.  
//  
  
#import "MapTableViewCell.h"  
#import "VersionTableViewController.h"  
  
@implementation MapTableViewCell  
  
- (id)initWithStyle:(UITableViewCellStyle)style reuseIdentifier:(NSString *)reuseIdentifier  
{  
    self = [super initWithStyle:style reuseIdentifier:reuseIdentifier];  
    if (self) {  
        // Initialization code  
    }  
    return self;  
}  
  
- (void)awakeFromNib  
{  
    // Initialization code  
}  
  
- (void)setSelected:(BOOL)selected animated:(BOOL)animated  
{  
    [super setSelected:selected animated:animated];  
  
    // Configure the view for the selected state  
}  
  
@end
```


Kontroler widoku wersji

- Plik nagłówkowy

```
//  
// VersionTableViewController.h  
// TTRules  
//  
// Created by Bartłomiej Prędkie on 08.09.2014.  
// Copyright (c) 2014 Bartłomiej Prędkie. All rights reserved.  
//  
  
#import <UIKit/UIKit.h>  
#import "RulesViewController.h"  
  
@interface VersionTableViewController : UITableViewController  
{  
    RulesViewController *nextView;  
}  
@property (strong, nonatomic) NSString *key;  
@property (strong, nonatomic) NSArray *versionArray;  
@end
```


Kod

sji

```
//
// VersionTableViewController.m
// TTRules
//
// Created by Bartłomiej Prędkie on 08.09.2014.
// Copyright (c) 2014 Bartłomiej Prędkie. All rights reserved.
//

#import "VersionTableViewController.h"
#import "VersionTableViewCell.h"

@interface VersionTableViewController ()

@end

@implementation VersionTableViewController

- (id)initWithStyle:(UITableViewStyle)style
{
    self = [super initWithStyle:style];
    if (self) {
        // Custom initialization
    }
    return self;
}

- (void)viewDidLoad
{
    [super viewDidLoad];

    // Uncomment the following line to preserve selection between presentations.
    // self.clearsSelectionOnViewWillAppear = NO;
    //self.automaticallyAdjustsScrollViewInsets = NO;
    NSString *plistCatPath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"maps" ofType:@"plist"];
    NSDictionary *creatureDictionary = [[NSDictionary alloc] initWithContentsOfFile:plistCatPath];

    self.versionArray = creatureDictionary[self.key];
    self.navigationItem.title=_key;
}

- (void)viewWillAppear:(BOOL)animated
{
    [super viewWillAppear:animated];
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}
```



```

#pragma mark - Table view data source

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView
{
    return 1;
}

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
{
    // Return the number of rows in the section.
    return [_versionArray count];
}

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
    VersionViewCell *cell = (VersionViewCell *)[tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:@"versionCell" forIndexPath:indexPath];

    // Configure the cell...
    cell.lblName.text=self.versionArray[indexPath.row][@"Name"];
    cell.fileName=self.versionArray[indexPath.row][@"File"];
    return cell;
}

#pragma mark - Navigation

// In a storyboard-based application, you will often want to do a little preparation before navigation
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender
{
    nextView=(RulesViewController *)[segue destinationViewController];
}

- (void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
    VersionViewCell *selectedCell=(VersionViewCell *)[tableView cellForRowAtIndexPath:indexPath];
    nextView.fileName=selectedCell.fileName;
}

@end

```


Kontroler widoku zasad

- Plik nagłówkowy

```
//  
// RulesViewController.h  
// TTRules  
//  
// Created by Bartłomiej Prędko on 11.09.2014.  
// Copyright (c) 2014 Bartłomiej Prędko. All rights reserved.  
//  
  
#import <UIKit/UIKit.h>  
  
@interface RulesViewController : UIViewController <UIWebViewDelegate>  
@property (weak, nonatomic) IBOutlet UIWebView *rulesView;  
@property (strong, nonatomic) NSString* fileName;  
  
@end
```



```

//
// RulesViewController.m
// TTRules
//
// Created by Bartłomiej Prędko on 11.09.2014.
// Copyright (c) 2014 Bartłomiej Prędko. All rights reserved.
//

#import "RulesViewController.h"

@interface RulesViewController ()

@end

@implementation RulesViewController

- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle *)nibBundleOrNil
{
    self = [super initWithNibName:nibNameOrNil bundle:nibBundleOrNil];
    if (self) {
        // Custom initialization
    }
    return self;
}

- (void)viewDidLoad
{
    [super viewDidLoad];
    // Do any additional setup after loading the view.
    self.automaticallyAdjustsScrollViewInsets = NO;
    NSString *filename=_fileName;

    NSFileManager* sharedFM = [NSFileManager defaultManager];

    NSString *readingPath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:filename ofType:@"htm"];


    if (![sharedFM fileExistsAtPath:readingPath])
    {
    }
    NSError *error;
    NSString *text=[NSString stringWithContentsOfFile:readingPath encoding:NSUTF8StringEncoding error:&error];
    [_rulesView loadHTMLString:text baseURL:nil];
    //_lblTitle.text=_rulesView.
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
    [super didReceiveMemoryWarning];
    // Dispose of any resources that can be recreated.
}

- (void)webViewDidFinishLoad:(UIWebView *)webView{
    self.navigationItem.title=[webView stringByEvaluatingJavaScriptFromString:@"document.title"];
}

@end

```

Do zobaczenia

速